

# Rubiomonocoat GREASE REMOVER

## OMSCHRIJVING:

**Rubio Monocoat Grease Remover** is een kant-en-klaar product voor het verwijderen van verse vetvlekken op een met **Rubio Monocoat Oil Plus** behandelde oppervlakte. Er wordt aangeraden dit product onmiddellijk na het ontstaan van de vlek aan te brengen, waardoor voorkomen wordt dat het vet kan indringen.

## GEbruIKSAANWIJZING:

**Rubio Monocoat Grease Remover** overvloedig aanbrengen op de vlek.  
Gedurende enkele minuten laten inwerken.  
Het product met een droge doek of keukenpapier afnemen.

Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen deze werkwijze te herhalen tot men het gewenste resultaat bereikt heeft.

## TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysische toestand (20°C) : vloeistof  
Uitzicht/kleur : helder, blauw  
Vlampunt (CC) : ca. 11°C  
Densiteit (20°C) (ASTM D 4052) : 0.806 – 0.850 kg/l  
Brekingsindex (20°C) (ASTM D 1218) : 1.362 – 1.3660  
Oplosbaarheid in water : volledig

## OPSLAG:

Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.  
Vorstvrij bewaren.

## VERPAKKING:

0,5 liter blik.

UW VERDELER:



**TEN BULTE**  
hout en vloeren

Nieuwestraat 8, 7141 BZ Groenlo, 0544-468000  
[www.tenbulte.nl](http://www.tenbulte.nl)

Deze richtlijnen zijn het resultaat van onze eigen testen en ervaringen en worden ter goeder trouw meegedeeld. Aangezien we geen controle hebben over de omstandigheden van individuele toepassingen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten en mogelijke schade ten gevolge van verkeerd of ongeschikt gebruik.

Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

**MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.**

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823  
info@muyllefacon.be - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

