

# Rubiomonocoat MAINTENANCE OIL

## OMSCHRIJVING:

**Rubio Monocoat Maintenance Oil** is een kant-en-klaar product dat ontwikkeld werd voor het onderhoud van een met **Rubio Monocoat Oil Plus** behandeld parket. Deze behandeling herstelt en verhoogt zowel de kleurintensiteit als de bescherming van de vloer. De frequentie van dit onderhoud hangt af van de intensiteit waarmee de vloer belopen wordt. Het wordt aanbevolen deze behandeling uit te voeren net voordat de beschermende olie, **Rubio Monocoat Oil Plus**, vervaagt. Beschikbaar in alle overeenstemmende kleuren van het **Rubio Monocoat Oil Plus-gamma**.

## GEBRUIKSAANWIJZING:

Een behandeling met **Rubio Monocoat Maintenance Oil** kan gemakkelijk worden uitgevoerd zonder professionele voorkennis.

1. Maak de vloer vuil- en stofvrij.
2. Reinig de vloer grondig met water en **Rubio Monocoat Soap**.  
Spoel goed na met water zodat alle zeepresten verwijderd zijn. Laat goed drogen.
3. **Rubio Monocoat Maintenance Oil** aanbrengen met een doek, een borstel of een spons. Behandel bij voorkeur zones van 2 tot 4 m<sup>2</sup>. Elke behandelde zone dient binnen de 15 minuten met keukenpapier drooggewreven te worden. Indien men gebruikmaakt van een boenmachine, voert men deze handeling uit met behulp van niet-pluizend katoenen doek.
4. Zorg voor voldoende ventilatie, waardoor de vloer na 6-8 uur droog zou moeten zijn.

Na 48 uur mag de vloer gereinigd worden met een licht met water bevochtigde doek. Gebruik geen zeep in deze fase! Er dient 1 week gewacht te worden voordat opnieuw met het onderhoud van de vloer met water en **Rubio Monocoat Soap** (mat) of water en **Rubio Monocoat Soap Satin** (zijdeglans) aangevangen wordt.

## VERBRUIK:

0,5 liter = 75 tot 100 m<sup>2</sup> (naargelang de graad van slijtage)

Zeer weinig product gebruiken om te vermijden dat het oppervlak kleverig wordt.

NOTA: Bij uitzonderlijke slijtage bestaat de mogelijkheid dat de oorspronkelijke kleur onvoldoende hersteld kan worden. In dit geval wordt de vloer bij voorkeur gerenoveerd door een professionele parketlegger met de oorspronkelijke **Rubio Monocoat Oil Plus**.

## TECHNISCHE KENMERKEN:

Basis: mengeling van natuurlijke oliën en hardwaxen

Kleur: 35 standaardkleuren

Consistentie: vloeibaar

Vlampunt cc (astm d93) : > 62°C

Vaste stofgehalte: > 72 %

Densiteit: Pure: 0.93 g/cm<sup>3</sup> – kleuren : 1 tot 1.4 g/cm<sup>3</sup>

VOC gehalte: 280 g/l

## OPSLAG:

Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.

## VERPAKKING:

0,5 liter blik.

## OPGEPAST:

Het product mag in geen enkel geval worden verdund!  
Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden,  
en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.

UW VERDELER:



**TEN BULTE**  
hout en vloeren

Nieuwestraat 8, 7141 BZ Groenlo, 0544-468000  
[www.tenbulte.nl](http://www.tenbulte.nl)

Deze richtlijnen zijn het resultaat van onze eigen testen en ervaringen en worden ter goeder trouw meegedeeld. Aangezien we geen controle hebben over de omstandigheden van individuele toepassingen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten en mogelijke schade ten gevolge van verkeerd of ongeschikt gebruik.

Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

**MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.**

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823  
info@muyllefacon.be - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

